

Silk 35

Tipologia	Prefinito
Prodotto	3/8 " prato sintetico taftato - Made in Holland
Larghezza rotolo	4 metri
Lunghezza rotolo	20 metri
Lunghezza fibre	35 mm +/- 10%
Tecnologia	MiNT® per la riduzione del riflesso
Qualità fibre	8 x 1000 dTex + 8 x 650 dTex
Tipo fibre	TenCate 8000 dTex x 8 monofilo con profilo V-shape® + PE 625 dTex x 8 monofili incrociati
Tinta	4 x OliveGreen + 4 x FieldGreen, arricciato in tinta Juta+FieldGreen
Peso specifico fibre	14 pt/10 cm - 1.680 gr/mq +/- 10%
Superficie di contatto	100% PP UV-stabilizzato, 1.700 gr/mq
Superficie esterna	SBR-Latex nero con fori drenanti, 900 gr/mq
Capacità drenante	60 litri/mq/minuto (senza sabbia)
Peso totale	2.815 gr/mq +/- 10%
Riempimento primario	Non richiesto. In opzione, per maggiore stabilità, 5 kg/mq sabbia silicea essicata, 0,5-1 mm, fornita
Riempimento superficiale	Non richiesto
Installazione e garanzia	Con personale i-Garden, 10 anni di garanzia su stabilità tinta UV

rev. 05/2015

